



## Abdeckprofil mit Halteclips für den Boden zum nachträglichen Einbau – Serie KE



Öle, Fette,  
Mineralöle



Serie KE



Serie KE Ecke

### ANWENDUNG:

Abdeckprofile zum nachträglichen Einbau für Bodenfugen. Befestigung mit verschiebbaren Halteclips aus Edelstahl. Verschiedene Materialien und Abdeckbreiten sowie Eckausführungen lieferbar.

Für alle Produkte/Materialien gilt: Die Verwendbarkeit hinsichtlich mechanischer und chemischer Belastungen muss im Einzelfall sorgfältig geprüft werden.

### PFLEGE:

Das DURAFLEX-Fugenprofil benötigt keine besondere Pflege. Bei Bedarf Profilloberfläche mit einem neutralen Reiniger abreinigen und trocken nachwischen. Keine säure- und alkalischen Reiniger verwenden.

### PRODUKTDATEN:

<b>MATERIAL:</b>	Aluminium silber eloxiert / PVC
<b>FARBE:</b>	PVC weiß / beige / grau
<b>MASSE:</b>	Serie KE (Bodenprofil): - Profillbreite 60 / 70 / 90 mm (Aluminium) - Profillbreite 70 mm (PVC)
<b>FUGENBREITE:</b>	10-25 mm bei 60 mm Profillbreite 15-35 mm bei 70 mm Profillbreite 35-60 mm bei 90 mm Profillbreite
<b>PROFILLÄNGE:</b>	300 cm



Verschiebbarer Halteclip A



Verschiebbarer Halteclip B

DURAL GmbH & Co. KG  
Postfach 1348  
D-56403 Montabaur  
Tel. +49 (0) 2602/9261-0  
Fax +49 (0) 2602/9261-50  
welcome@dural.de

Da die Produktanwendung und -verarbeitung nicht unserer Kontrolle unterliegt, sind wir für den Erfolg der Verarbeitung nicht haftend und können daher nur für die Beschaffenheit unserer Produkte nach dem Produktdatenblatt im Rahmen unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen die Gewährleistung übernehmen. Die hier aufgeführten Eigenschaften gehen keine Garantie über die jeweilige Verwendung. Aufgrund des technischen Fortschrittes können sich Änderungen ergeben. Die in einer Beratung gegebenen, zusätzlichen technischen Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und können vom Original abweichen. Änderungen in Produkttechnik und -design bleiben vorbehalten. Gültig ist nur die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblattes, die im Internet jedermann zugänglich ist. Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle Vorherigen ihre Gültigkeit.

## Abdeckprofil mit Halteclips für die Wand zum nachträglichen Einbau – Serie KF

### ANWENDUNG:

Abdeckprofile zum nachträglichen Einbau für Wandfugen. Befestigung mit verschiebbaren Halteclips aus Edelstahl. Verschiedene Materialien und Abdeckbreiten sowie Eckausführungen lieferbar.

Für alle Produkte/Materialien gilt: Die Verwendbarkeit hinsichtlich mechanischer und chemischer Belastungen muss im Einzelfall sorgfältig geprüft werden.

### PFLEGE:


Das DURAFLEX-Fugenprofil benötigt keine besondere Pflege. Bei Bedarf Profloberfläche mit einem neutralen Reiniger abreinigen und trocken nachwischen. Keine säure- und alkalischen Reiniger verwenden.

### PRODUKTDATEN:

MATERIAL:	Aluminium silber eloxiert / PVC
FARBE:	PVC weiß / beige / grau
MASSE:	Serie KF (Wandprofil): - Profilbreite 50 / 60 / 70 / 90 / 140 mm (Aluminium) - Profilbreite 50 / 70 mm (PVC)
FUGENBREITE:	10-25 mm bei 60 mm Profilbreite 15-35 mm bei 70 mm Profilbreite 35-60 mm bei 90 mm Profilbreite
PROFILLÄNGE:	300 cm



Serie KF



Serie KF Ecke



Verschiebbarer Halteclip A



Verschiebbarer Halteclip B

DURAL GmbH & Co. KG

Postfach 1348

D-56403 Montabaur

Tel. +49 (0) 2602/9261-0

Fax +49 (0) 2602/9261-50

welcome@dural.de