



Schlanke Dehnfugenprofile für Wohnraum und Büro



Anwendung:

DURAFLEX „extra schmal“ ist ein schlankes Dehnfugenprofil von Dural, das in erster Linie für Wohnräume und Büros entwickelt wurde, die nicht zu stark frequentiert werden. Die Sichtkante des Profils ist nur 5 mm breit. Damit ist es von den übrigen Mörtelfugen optisch nicht zu unterscheiden. Punktuell auftretende Belastungen werden über die breiten Schenkel gleichmäßig in Belag und Untergrund abgeleitet. Die extra schmalen Bewegungsfugen gibt es in zwei Ausführungen: als Zwischenfuge und als Wandanschlussfuge. Die Höhe der Profile variiert zwischen 6 mm und 12,5 mm. DURAFLEX „extra schmal“ wird im Dünnbettverfahren verlegt. Die Profile eignen sich besonders zur unsichtbaren Aufteilung einzelner Fliesenfelder.

Wichtig: Dehnungsfugen aus dem Untergrund müssen deckungsgleich übernommen werden.

Material:

DURAFLEX „extra schmal“ wird aus Hart-Weich-PVC hergestellt. Das heißt: Auch die Schenkel sind aus durchgefärbtem Hart-PVC. Lieferbar in Farbe grau.

Eigenschaften:

DURAFLEX „extra schmal“ ist UV-beständig. Die PVC-Profile sind resistent gegen alle chemische Belastungen, die bei Fliesenarbeiten üblicherweise entstehen.

Beschädigungen der sichtbaren Oberfläche durch Verbiegen oder Verkratzen sind bei normalem Umgang unwahrscheinlich.

Die Verwendbarkeit hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss im Einzelfall jedoch überprüft werden.

Verarbeitung:

1. DURAFLEX „extra schmal“ entsprechend der Fliesenstärke auswählen.
2. Fliesenkleber im Begrenzungsbereich mit einer Zahnkelle auftragen.
3. DURAFLEX-Profil in das Klebebett eindrücken und ausrichten. Bewegungsfugen aus dem Untergrund deckungsgleich übernehmen.
4. Befestigungsschenkel vollflächig überspachteln.
5. Fliesen fest eindrücken und so ausrichten, dass sie bündig mit der Profiloberkante abschließen. Fliesen vollsatt verlegen.
6. Zum Profil eine Fuge von 2 mm freilassen.
7. Raum zwischen Fliesen und Profil vollständig mit Fugmörtel füllen.

Pflege:

DURAFLEX „extra schmal“ benötigt keine besondere Pflege. Die Profile sind pilz- und bakterienresistent. Reinigungsmittel müssen frei von Salzsäure und Flusssäure sein und dürfen nicht schmirgeln.

Produktdaten

Material	Farbe	Höhe
Hart-Weich-PVC	grau	6 – 12,5 mm