



## Perfiles para protección de cantos – para montaje a ras del embaldosado



### Aplicación:

Los perfiles para protección de cantos DURAGARD, de Dural, son piezas construidas con acero inoxidable, para exigencias especiales. Han sido desarrollados para la protección de cantos de baldosas u otros bordes sometidos a fuertes requerimientos. Los perfiles DURAGARD son aptos para su empleo en áreas industriales, en las que se precisen altas condiciones de higiene. Entre ellas se podrían mencionar, por ejemplo, los hospitales y las cocinas industriales.

Estos perfiles DURAGARD para protección, se montan a ras del embaldosado y se prestan de manera óptima a la protección de cantos, pero, también sirven como elementos decorativos y son sencillos de limpiar.

### Material:

Los perfiles de protección de cantos DURAGARD están hechos de acero inoxidable V2A (1.4301), con lámina de protección.

### Propiedades:

Los perfiles de protección DURAGARD, de acero inoxidable, son aptos para la protección de áreas sometidas a elevados requerimientos, entre los que también se cuentan las sustancias químicas y las bases. También soportan elevadas cargas mecánicas. Los perfiles de acero inoxidable, se emplean, por ejemplo, en la industria alimenticia, en hospitales, piscinas y cervecerías.

La factibilidad de empleo, en lo referente a la resistencia contra esfuerzos mecánicos y químicos, se debe comprobar en cada caso individual.

## Colocación:

Para montaje a ras del embaldosado.

- 1.El perfil DURAGARD se debe seleccionar de acuerdo con el espesor de las baldosas.
- 2.Insertar el perfil en el anclaje mural y fijarlo con tornillos a la pared (3 anclajes de pared por ml).
- 3.Colocar con una rasqueta dentada el pegamento de baldosas en el área perimetral.
- 4.Sobreempastar en toda su superficie los brazos de fijación.
- 5.Asentar firmemente las baldosas y orientarlas de manera que se cierren con el perfil a la altura de su borde superior. Colocar de lleno las baldosas.
- 6.Dejar un resquicio de 2-3 mm hacia el perfil.
- 7.Rellenar por completo el espacio entre las baldosas y el perfil con mortero de junta
- 8.Retirar la lámina de protección.

## Cuidado:

En el caso de los perfiles de acero fino se recomienda el pulido de cromo. Éste le otorga al material un aspecto brillante. Si los perfiles de acero inoxidable entran en contacto con sustancias especialmente agresivas, deberán lavarse ocasionalmente con una agente suave de limpieza. Los agentes de limpieza no deben contener ácido clorhídrico ni sulfúrico y no deben estar en capacidad de producir rayaduras.

## Datos el productos

Nombre	Material	Dimensiones
DURAGARD	Acero inoxidable estándar, Acero inoxidable pulido brillo, Acero inoxidable rectificado fino 240 K, Mat. V2A (1.4301) [304]	des 25x25 hasta 60x60 mm