



# TI-DRAIN

Komplettset

<b>Referenzen</b>	TD
<b>Produkt-Gruppe</b>	Fliesenduschen Bodenablauf mit Systemabdichtung
<b>Ablaufsystem</b>	waagerechter oder senkrechter Ablauf
<b>Material Bodenablauf</b>	ABS Kunststoff (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
<b>Einbauhöhe waagrecht</b>	TD H 4053 = 53 mm, TD H 5060 = 63 mm, TD H 5092 = 63 mm, TD H 7092 = 93
<b>Einbauhöhe senkrecht</b>	TD V 50 = 63 mm
<b>Material Gewindeadapter</b>	ABS Kunststoff (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
<b>Höhenverstellbarer Kunststoffrahmen</b>	100 x 100 mm (höhenverstellbar 7-17 mm) 145 x 145 mm (höhenverstellbar 7-17 mm)
<b>Material Roste</b>	Edelstahl V2A
<b>Wasserablaufvermögen</b>	In Anlehnung an DIN EN 1253
<b>Sperrwasserhöhe</b>	25 mm / 30 mm / 50 mm
<b>Abgang Abflussrohr</b>	Waagrecht DN 40, DN 50, DN 70 / Senkrecht DN 50
<b>Materialabdichtungsvariante</b>	WP / Mesh
<b>Größenabdichtungsvariante</b>	je 350 x 350 mm

