



DURASTEP STANDARD 1/2

Profilo per gradini con inserto in PVC Larghezza: 25 mm

- Informazione sul prodotto -



DURAL



APPLICAZIONE:

I profili DURASTEP Standard di Dural sono profili per gradini particolarmente resistenti per gli ambienti privati. Essi sono dotati di inserto completo in PVC e sono provvisti di una superficie antiscivolo. I profili sono disponibili in cinque colori. I profili sono inseriti saldamente nel rivestimento, tuttavia le superfici antiscivolo possono essere sostituite in caso di usura. DURASTEP non solo protegge il bordo anteriore dei gradini, bensì impreziosisce il gradino anche a livello estetico.

MATERIALE:

I profili DURASTEP Standard con inserto in PVC sono disponibili in diversi colori. Essi sono costituiti da un profilo portante in alluminio e un rivestimento in PVC. La parte inferiore non visibile del rivestimento in PVC viene prodotta dalla plastica dura, la superficie antiscivolo dalla plastica morbida. La larghezza visibile del profilo è di 25 mm.

PROPRIETÀ:

I profili DURASTEP Standard sono stati sviluppati per l'uso in ambienti in cui non è previsto un uso intensivo. Ad esempio in appartamenti privati e in piccoli uffici. Essi sono resistenti alle sollecitazioni chimiche dovute ai lavori alle piastrelle. I danni sono improbabili in caso di uso normale. Poiché il profilo portante è prodotto dall'alluminio, si deve osservare quanto segue:

I profili per gradini possono essere impiegati ovunque non si prevedono reazioni chimiche straordinarie. Per evitare la corrosione, è necessario prestare attenzione all'uso dei materiali cementizi. L'alluminio è sensibile ai mezzi alcalini. Il profilo deve essere completamente inserito nello strato di contatto. In questo modo si evita la formazione di cavità in cui si può accumulare acqua alcalina.

Per tutti i prodotti/materiali: l'utilizzabilità relativamente ai carichi meccanici e chimici deve essere verificata accuratamente caso per caso. In generale si devono rispettare le norme del settore universalmente riconosciute!

DURAL GmbH

Südring 11

D-56412 Ruppach-Goldhausen

Tel. +49 (0) 2602/9261-0

Fax +49 (0) 2602/9261-50

info@dural.com

DURASTEP STANDARD 2/2



Profilo per gradini con inserto in PVC Larghezza: 25 mm

- Informazione sul prodotto -

LAVORAZIONE:

1. Scegliere il profilo DURASTEP Standard in base allo spessore delle piastrelle.
2. Applicare il materiale di rivestimento all'altezza dell'alzata.
3. Applicare il collante per piastrelle nell'area di delimitazione con una spatola dentata.
4. Premere il profilo portante interamente nel letto di collante e impostare il bordo anteriore sulla piastrella dell'alzata.
5. Spatolare tutta la superficie del piede di fissaggio.
6. Premere saldamente le piastrelle adiacenti e orientare in modo che terminino a filo con il bordo superiore del profilo. Eseguire la posa completa delle piastrelle.
7. Lasciare una fugatura di 2-3 mm con il profilo.
8. Colmare completamente lo spazio tra le piastrelle e il profilo con malta per fugature.

MANUTENZIONE:

I profili DURASTEP Standard non necessitano di manutenzione particolare. Lo sporco che aderisce può essere rimosso con un comune detergente. I detersivi non devono contenere solventi, acido cloridrico o acido fluoridrico e non devono essere abrasivi.

DATI DEL PRODOTTO:

MATERIALE:	Alluminio con inserto PVC
COLORE INSERTO:	bianco / beige / nero / marrone / grigio
LUNGHEZZA:	100 / 250 cm
ALTEZZA:	7 / 9 / 11 mm
LARGHEZZA:	25 mm

DURAL GmbH
Südring 11
D-56412 Ruppach-Goldhausen
Tel. +49 (0) 2602/9261-0
Fax +49 (0) 2602/9261-50
info@dural.com