

Dado que la manera en que se apliquen y traten los materiales escapa a nuestro control, no garantizamos el éxito de los trabajos y únicamente podemos asumir responsabilidad por la naturaleza de nuestros productos, en función de la ficha técnica y dentro del marco de nuestras condiciones generales de venta y suministro. Las características que aquí se enumeran no constituyen ninguna garantía para cada aplicación determinada. Se pueden presentar cambios debidos al avance técnico. Las indicaciones técnicas adicionales, proporcionadas durante una sesión de asesoramiento, requieren una confirmación por escrito. Los colores con que aparecen los objetos están sujetos a la técnica de impresión y pueden diferir del original. Queda reservado el derecho a modificaciones de productos en lo concerniente a la técnica y el diseño. Únicamente es válida la correspondiente versión actual de esta ficha técnica, accesible a cualquier persona a través de Internet. Con la aparición de una nueva ficha técnica pierden su validez todas las anteriores.

DURABASE FGT

1/2

Estera de refuerzo con efecto de desacoplamiento de material compuesto fibra de vidrio-vellón

- Manual de instalación -



GENERALIDADES

Consulte nuestra información sobre el producto DURABASE FGT. La encontrará en Internet en la dirección www.dural.de.

Por regla general deben observarse los códigos prácticos aceptados. Lo siguiente es válido para todos los productos/materiales: La aptitud para el uso atendiendo a las cargas mecánicas y químicas debe comprobarse minuciosamente en cada caso concreto antes de colocar la estera. Proteger el material contra una exposición prolongada al sol.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El soporte debe estar seco, libre de objetos que impidan la adhesión y nivelado. Deben retirarse del soporte los posibles objetos sueltos. En caso dado, se deberán tomar medidas para nivelarlo antes de la colocación de DURABASE FGT. Si hay grietas, estas deberán cerrarse de manera profesional.

Aplicar en el soporte preparado una capa base apropiada o una imprimación de adherencia de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

COLOCACIÓN DE LA LÁMINA FGT

Nota: Recomendamos que para la manipulación de DURABASE FGT, especialmente al cortar las esteras, se usen guantes de trabajo para evitar lesiones provocadas por partículas de fibra de vidrio.

Cortar las láminas a medida con una cuchilla o unas tijeras. No es necesario añadir más ancho para solapar los bordes de confluencia de las esteras. Para evitar uniones en arrastre de fuerza, deben dejarse 5–10 mm libres en las juntas de borde. Para la alineación de las láminas hay que procurar que se cree un puente perpendicular entre las fisuras y que los bordes de confluencia de las esteras que forman las láminas adyacentes se coloquen con 30 cm como mínimo de desplazamiento (sin juntas en cruz).



Colocación



Colocación en alicatado antiguo



Colocación en tablero de virutas orientadas



Colocación en pavimento agrietado

PERFIL IBERIA

c/. Grecia, 1

E-12540 Villareal (Castellón)

Tel.: +34 964 53 69 33

Fax: +34 964 53 68 33

dural1@perfiliberia.es

Dado que la manera en que se aplican y tratan los materiales escapa a nuestro control, no garantizamos el éxito de los trabajos y únicamente podemos asumir responsabilidad por la naturaleza de nuestros productos, en función de la ficha técnica y dentro del marco de nuestras condiciones generales de venta y suministro. Las características que aquí se enumeran no constituyen ninguna garantía para cada aplicación determinada. Se pueden presentar cambios debidos al avance técnico. Las indicaciones técnicas adicionales, proporcionadas durante una sesión de asesoramiento, requieren una confirmación por escrito. Los colores con que aparecen los objetos están sujetos a la técnica de impresión y pueden diferir del original. Queda reservado el derecho a modificaciones de productos en lo concerniente a la técnica y el diseño. Únicamente es válida la correspondiente versión actual de esta ficha técnica, accesible a cualquier persona a través de Internet. Con la aparición de una nueva ficha técnica pierden su validez todas las anteriores.

DURABASE FGT

1/2

Estera de refuerzo con efecto de desacoplamiento de material compuesto fibra de vidrio-vellón

- Manual de instalación -



Mezclar el adhesivo para baldosas comercial de acuerdo con las instrucciones del fabricante. La adición de agua se aproximará al nivel superior de la recomendación del fabricante. Aplicar por secciones el adhesivo para baldosas con la cara lisa de la llana dentada sobre el soporte y extenderlo con una llana dentada de 4 x 4 mm o 6 x 6 mm.

Colocar la lámina DURABASE FGT cortada a medida sobre el lecho de adhesivo con el vellón hacia abajo y presionar con fuerza. Colocar las láminas canto a canto. Las láminas contiguas deben colocarse con un desplazamiento mínimo de 30 cm de un extremo respecto al otro. No es necesario cubrir las costuras. Para evitar uniones en arrastre de fuerza, dejar 5-10 mm libres en las juntas de borde. Deberá observarse el tiempo abierto del adhesivo.

COLOCACIÓN DEL REVESTIMIENTO

No empezar a colocar el revestimiento antes de que se haya endurecido por completo el adhesivo (consultar la indicación del fabricante). Los soportes reforzados con DURABASE FGT se pueden cubrir con todos los tipos habituales de revestimiento como baldosas, piedra natural, parqué, laminado, moqueta o suelos de diseño. El procedimiento debe adaptarse al tipo de revestimiento seleccionado. Para ello, se deberá procurar que la estructura de rejilla de DURABASE FGT se haya rellenado cuidadosamente. Si se requiere un sellado adicional, recomendamos el uso complementario de DURABASE ET-S encima de DURABASE FGT antes de colocar el revestimiento superior.

AVISO

DURABASE FGT es apropiado para todos los sistemas habituales de calefacción de suelo sin ninguna limitación. Si, debido a las condiciones específicas, existe riesgo de fuerzas horizontales de cizallamiento, recomendamos el uso de DURABASE CI++.



Colocación



Colocación en alicatado antiguo



Colocación en tablero de virutas orientadas



Colocación en pavimento agrietado

PERFIL IBERIA

c/. Grecia, 1

E-12540 Villareal (Castellón)

Tel.: +34 964 53 69 33

Fax: +34 964 53 68 33

dural1@perfiliberia.es