


Dado que la manera en que se aplican y tratan los materiales escapa a nuestro control, no garantizamos el éxito de los trabajos y únicamente podemos asumir responsabilidad por la naturaleza de nuestros productos, en función de la ficha técnica y dentro del marco de nuestras condiciones generales de venta y suministro. Las características que aquí se enumeran no constituyen ninguna garantía para cada aplicación determinada. Se pueden presentar cambios debidos al avance técnico. Las indicaciones técnicas adicionales, proporcionadas durante una sesión de asesoramiento, requieren una confirmación por escrito. Los colores con que aparecen los objetos están sujetos a la técnica de impresión y pueden diferir del original. Queda reservado el derecho a modificaciones de productos en lo concerniente a la técnica y el diseño. Únicamente es válida la correspondiente versión actual de esta ficha técnica, accesible a cualquier persona a través de Internet. Con la aparición de una nueva ficha técnica pierden su validez todas las anteriores.

DURACOVE

1/2

Perfil biselado para uniones de paredes y suelos de acero inoxidable

- Información sobre el producto -



APLICACIÓN:

Los perfiles biselados DURACOVE de acero inoxidable de DURAL sirven para lograr la unión perfecta entre las paredes y los suelos. Los perfiles biselados se emplean en todos los lugares en los que existen altas exigencias de higiene y en los que se requiere una limpieza sencilla. Se trata por ejemplo de hospitales, baños públicos, grandes cocinas y la industria alimenticia.

Los perfiles de acero inoxidable DURACOVE con biselado de cuarto de círculo están disponibles tanto con alturas de perfil del mismo tamaño a ambos lados como con alturas de perfil diferentes a ambos lados. Con ello es posible unir al perfil de acero inoxidable baldosas con materiales de diferentes grosores. En lo relativo al tratamiento, hay que tener en cuenta especialmente las fugas de compensación necesarias y los requisitos de amortiguación del ruido de las pisadas. El perfil especial puede emplearse para uniones de suelo-pared y de pared-pared (esquinas interiores de pared).

Para las esquinas hay disponibles elementos de esquina interiores y exteriores. Mediante el empleo de elementos de esquina interiores es posible también una unión de perfiles tridimensional.

MATERIAL:

Los perfiles biselados DURACOVE de acero inoxidable son de acero inoxidable V2A

PROPIEDADES:

Gracias al biselado, los perfiles biselados DURACOVE de acero inoxidable simplifican la limpieza y garantizan una alta medida de higiene, funcionalidad y estética. Resisten las cargas mecánicas y son resistentes también en gran medida a los productos químicos. En caso de cargas mecánicas y químicas particularmente elevadas, hay que comprobar en cada caso concreto la utilizabilidad.

PERFIL IBERIA

c/. Grecia, 1
E-12540 Villareal (Castellón)
Tel.: +34 964 53 69 33
Fax: +34 964 53 68 33
dural1@perfiliberia.es

Perfil biselado para uniones de paredes y suelos de acero inoxidable

- Información sobre el producto -

TRATAMIENTO:

Seleccionar el perfil biselado DURACOVE de acero inoxidable según el grosor de las baldosas. En caso de baldosas de grosores diferentes, p.ej. en la zona del suelo y de la pared, emplear un perfil con dos diferentes alturas (6 / 14 mm). Aplicar pegamento para baldosas en los perfiles por toda la superficie en la zona del elemento perforado. No revestir con mortero la zona del perfil del biselado de la parte trasera. En combinación con solados flotantes y con la necesidad de amortiguar el ruido de las pisadas hay que incorporar un elemento adecuado en el perfil.

Emplear elementos de esquina correspondientes para las esquinas interiores y exteriores y montarlas junto al resto del perfil bien juntas y sin fuga. Instalar las baldosas de suelo y de pared de manera que casen al ras con los bordes de los perfiles biselados. Entre el perfil y el revestimiento de baldosas adyacente hay que dejar una fuga de aprox. 2 mm. Rejuntar la fuga de unión del perfil con mortero para fugas o, si fuera preciso, formar una fuga elástica. En caso de acortamientos de perfil hay que emplear exclusivamente herramientas de corte adecuadas, p.ej. sierra de mano con hojas de sierra HSS.

Para todos los productos / materiales se aplica lo siguiente: Hay que comprobar meticulosamente en cada caso concreto la utilizabilidad en lo relativo a las cargas mecánicas y químicas. ¡Como regla general hay que observar siempre las reglas reconocidas de la técnica!

CUIDADO Y CONSERVACIÓN:

Por regla general, los perfiles biselados DURACOVE de acero inoxidable no requieren ninguna limpieza especial. Son resistentes al moho y a las bacterias y cumplen con todos los requisitos higiénicos. Dentro del marco de una limpieza regular de conservación, hay que limpiar los perfiles con limpiadores adecuados. Por regla general es suficiente con emplear agua caliente con unas cuantas gotas de un detergente cualquiera. Los productos limpiadores no deben incluir componentes con ácido clorhídrico y ácido fluorhídrico. Por principio, el fabricante del producto limpiador tiene que haber autorizado la idoneidad del producto limpiador en combinación con productos de acero inoxidable.

DATOS DEL PRODUCTO:

MATERIAL:	Acero inoxidable V2A (n.º de material 1.4301)
ANCHO DE PERFIL:	20 mm
ALTURA:	12 / 12 mm
GROSOR DEL MATERIAL:	1 mm
LONGITUD DE PERFIL:	250 cm
ACCESORIOS:	Accesorios para esquinas interiores y exteriores

PERFIL IBERIA

c/. Grecia, 1
E-12540 Villareal (Castellon)
Tel.: +34 964 53 69 33
Fax: +34 964 53 68 33
perfiliberia@telefonica.net