




## Technisches Datenblatt

# DURAFLEX PVC

Dehnfugenprofil aus PVC zum Integrierten Einbau im Innen und Außenbereich



Die Dehnfugenprofile der Serie DURAFLEX PVC werden im Dünnbettverfahren mit Fliesen,- Platten,- oder Mosaik im Innen und Außenbereiche eingebaut. Einsatzbereiche sind unter anderen Büros, Garagen, Verkaufsräume, Balkone und Fassaden.



Pedestrian



Light Vehicle



Exterior/Interior

Referenz	DFP ....-L/250
Fugenspalt insgesamt	11 mm
Sichtbreite	8 mm
Tragfähigkeit	Fußgänger, PKW bis 2,5t
Chemische Beständigkeit	Mineralische Schmierstoffe, Säurebeständig, Laugenbeständig
Witterungsbeständigkeit	ja / UV beständig
Temperaturbeständigkeit	kurz: bis max +70°C / lang: bis max +60°C / bis - 30°C
Nennhöhe(H)	6/8/10/12,5/15 mm
Farbe	grau / dunkelgrau (h: nur bis 12,5mm) / schwarz / weiß (h: nur bis 12,5 mm) / beige
Bewegungskapazität	2 mm (±4 mm)
Profillänge	250 cm
Material	Hart PVC / Weich PVC
Installation	Einbetten mit Dünnbettmörtel in Fliesen, Platten, - Mosaik Beläge
Zeichnung	

### Hinweise

Folgendes gilt für alle Produkte/Materialien: Die Gebrauchsfähigkeit in Bezug auf mechanische und chemische Belastungen sollte in jedem Fall vor dem Einbau sorgfältig geprüft werden.

DURAL GmbH

Südring 11

D-56412 Ruppach-Goldhausen

Tel. +49 (0) 2602/9261-0

Fax +49 (0) 2602/9261-50

info@dural.de