

Die Produktion und -verarbeitung nicht unserer Kontrolle unterliegt, sind wir für den Erfolg der Verarbeitung nicht haftend und können daher nur für die Beschaffenheit unserer Produkte nach dem Produktdatenblatt im Rahmen unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen die Gewährleistung übernehmen. Die hier aufgeführten Eigenschaften geben keine Garantie über die jeweilige Verwendung. Aufgrund des technischen Fortschrittes können sich Änderungen ergeben. Die in einer Beratung gegebenen, zusätzlichen technischen Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Farbdarstellungen sind drucktechnisch bedingt und können vom Original abweichen. Änderungen in Produkttechnik und -design bleiben vorbehalten. Gültig ist nur die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblattes, die im Internet, jedemann zugänglich ist. Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle Vorherigen ihre Gültigkeit.



DURAFLEX PVC

1/2

Dehnfugenprofile aus PVC für Dickbettverlegung und Rüttelböden

- Produktinformation -

DURAL



ANWENDUNG:

DURAFLEX-Dickbett-Dehnfugenprofile zum Abbau von Zug-/Druckspannungen in keramischen Belägen. Durch ihren weichen Innenteil können die Dehnfugenprofile auftretende Verformungen aufnehmen und problemlos abfedern.

Durch ihren harten PVC-Außenteil gewährleisten DURAFLEX-Dickbett-Profile auch einen effizienten Kantenschutz. DURAFLEX-Dickbett-Profile sind in Höhen von 30 bis zu 65 mm lieferbar. Erhöhter Kantenschutz lässt sich mit anderen Profilen (z. B. Alu, Messing, Edelstahl der Serie DURAFLEX TL) erreichen.

MATERIAL:

DURAFLEX-Dickbett-Profile werden aus mechanisch widerstandsfähigem Hart-Weich-PVC hergestellt. Sie sind in den Farben: weiß, beige, schwarz, terracotta, grau, grau/transparent lieferbar; 65 mm nur in grau.

EIGENSCHAFTEN:

DURAFLEX-Dickbett-Profile sind vor allem für den Einsatz in Industrieobjekten vorgesehen. Sie werden aus durchgefärbtem PVC hergestellt und sind weitgehend chemikalienbeständig und UV-stabil.

Bei der Verwendung von farbigen Fugenmörtel mit ultrafeinen Farbpigmenten in Verbindung mit Kunststoffprofilen können irreversible Profilverfleckungen auftreten. Wir empfehlen den Einsatz entsprechender Schutzmaßnahmen.

Für alle Produkte/Materialien gilt: Die Verwendbarkeit hinsichtlich mechanischer und chemischer Belastungen muss im Einzelfall sorgfältig geprüft werden. Generell sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten!

DURAL GmbH

Südring 11

D-56412 Ruppach-Goldhausen

Tel. +49 (0) 2602/9261-0

Fax +49 (0) 2602/9261-50

info@dural.de

Dehnfugenprofile aus PVC für Dickbettverlegung und Rüttelböden

- Produktinformation -

VERARBEITUNG:

1. DURAFLEX-Dickbett-Profil entsprechend der Konstruktionshöhe auswählen.
2. Profil oberflächenbündig verlegen. Seitlich vollsatt in Mörtel einbetten.
3. Anschlussfugen zwischen Fliesen und Profil vollständig mit Fugmörtel füllen.

PFLEGE:

DURAFLEX-Dickbett-Profile benötigen keine besondere Pflege. Schmutzanhaftungen können mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernt werden. Reinigungsmittel müssen frei von Lösungsmitteln, Salzsäure und Flusssäure sein und dürfen nicht schmirgeln.

PRODUKTDATEN:

| | |
|--------------|---|
| MATERIAL: | PVC |
| FARBE: | weiß / beige / schwarz / terracotta / grau / grau-transparent |
| HÖHEN: | 30 / 35 / 40 / 50 mm (65 mm nur grau) |
| SICHTBREITE: | 8 mm |
| PROFILLÄNGE: | 250 cm |

DURAL GmbH
Südring 11
D-56412 Ruppach-Goldhausen
Tel. +49 (0) 2602/9261-0
Fax +49 (0) 2602/9261-50
info@dural.de