



# DURAFLEX TL PVC



<b>Referenz</b>	DFP
<b>Material</b>	PVC
<b>Breite</b>	8 mm
<b>Höhe</b>	30/35/40/50/65
<b>Länge</b>	2,5 m
<b>Farbe</b>	Bis Höhe 50: grau/weiß/beige/schwarz/terracotta/grau transparent Höhe 65: grau
<b>Belastung</b>	Schwerlast, Industrieböden
<b>ZDB Merkblatt</b>	Beanspruchungsgruppe III/Radpressung bis 3N/mm <sup>2</sup>
<b>Chem. Beständig</b>	z.B. Öl, Benzin, Ethanol STARKE PVC-MERKMALE 1009 Wert: 80, NORM: DIN53505 Wert: V0, NORM: UL94 Maßeinheit Elastische Härte
<b>Eigenschaften</b> Shore-Härte Flammenverhalten	STARKE PVC-MERKMALE 1009 Wert: 80, NORM: DIN53505 Wert: V0, NORM: UL94 Maßeinheit Elastische Härte
Shore-Härte	PVC FLEXIBLE 1070 Wert: 75, NORM: DIN53505 Maßeinheit Elastische Härte
<b>Abbildung</b>	

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich.  
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.