



## Profili per la protezione degli angoli in metallo per un'integrazione successiva



- Informazione sul prodotto -



### Acciaio inossidabile



### Acciaio inossidabile



### APPLICAZIONE:

I profili per la protezione degli angoli DURAGARD per un'integrazione successiva di DURAL sono profili angolari per applicazioni particolarmente impegnative in acciaio inossidabile, in alluminio anodizzato o verniciato a polvere. Sono stati sviluppati appositamente per proteggere angoli piastrellati o bordi sottoposti a forti sollecitazioni. I profili DURAGARD sono anche adatti all'impiego in stabilimenti industriali che devono attenersi a elevati standard igienici, come ad esempio gli ospedali e le grandi cucine. Hanno inoltre una funzione decorativa e sono facili da pulire.

### MATERIALE:

I profili di protezione degli angoli DURAGARD sono realizzati in acciaio inossidabile V2A (1.4301) con pellicola di protezione, in alluminio anodizzato o verniciato a polvere.

### PROPRIETÀ:

I profili di protezione degli angoli DURAGARD in acciaio inossidabile sono adatti ad aree sottoposte ad elevate sollecitazioni, tra le quali anche gli agenti chimici e gli acidi. Anche a livello meccanico questi profili soddisfano i requisiti più esigenti. I profili in acciaio inossidabile vengono utilizzati ad es. nell'industria alimentare, negli ospedali, nelle piscine e nelle fabbriche di birra.

I profili di protezione degli angoli DURAGARD in alluminio anodizzato e in alluminio verniciato a polvere sono rifiniti in modo da non permettere di norma cambiamenti della superficie. Le superfici a vista devono essere protette dai materiali cementizi. I danni possono derivare da oggetti raschianti o abrasivi.

Per tutti i prodotti / materiali si applica quanto segue: l'utilizzabilità del prodotto in considerazione delle sollecitazioni meccaniche e chimiche deve essere verificata scrupolosamente in ogni singolo caso. In generale, attenersi alle regole di buona tecnica universalmente riconosciute!

DURAL GmbH

Südring 11

D-56412 Ruppach-Goldhausen

Tel. +49 (0) 2602/9261-0

Fax +49 (0) 2602/9261-50

info@dural.com

## Profili per la protezione degli angoli in metallo per un'integrazione successiva

- Informazione sul prodotto -

### INTEGRAZIONE:



Per un incollaggio successivo, attenersi a quanto indicato di seguito:

1. Pulire la superficie della parete eliminando le impurità.
2. Applicare silicone sui lati interni del profilo angolare.
3. Premere il profilo di protezione degli angoli DURAGARD sul bordo, verificando che si trovi a filo; eventualmente, assicurarsi che non possa scivolare finché il collante non si sarà asciugato.
4. Rimuovere il silicone fuoriuscito dai bordi con del detergente.
5. Nel caso dei profili in acciaio inossidabile, togliere la pellicola di protezione.

### CURA:

In caso di profili in acciaio inox, si consiglia l'uso di una lucidatura cromata, la quale conferisce un aspetto brillante. Se i profili in acciaio inossidabile sono sottoposti ad agenti particolarmente aggressivi, devono essere puliti saltuariamente con dei detersivi blandi. I detersivi non devono contenere acido cloridrico o acido fluoridrico e non devono essere abrasivi. Gli strati di ossidazione sui profili in alluminio possono essere rimossi con l'ausilio di lucidanti. Tuttavia, una rimozione permanente non è possibile.

### Alluminio



### DATI DEL PRODOTTO:

<b>MATERIALE:</b>	- alluminio anodizzato, argento, oro - alluminio verniciato a polvere, bianco - acciaio inossidabile opaco (con pellicola di protezione) - acciaio inossidabile con microfinitura (240 K) (con pellicola di protezione) - acciaio inossidabile lucidato (con pellicola di protezione)
<b>LUNGHEZZA:</b>	250 cm
<b>SPESSORE DEL MATERIALE:</b>	Alluminio = 2 mm, Acciaio inossidabile = 1 mm
<b>LARGHEZZA:</b>	Alluminio = 25 x 25 / 50 x 50 mm Acciaio inossidabile = 25 x 25 / 30 x 30 / 40 x 40 / 50 x 50 / 60 x 60 mm
<b>IMPIEGO PREVISTO:</b>	Profili per la protezione degli angoli per un'integrazione successiva

DURAL GmbH

Südring 11

D-56412 Ruppach-Goldhausen

Tel. +49 (0) 2602/9261-0

Fax +49 (0) 2602/9261-50

info@dural.com