

DUROSOL 5mil

1/2



Profili terminali angolari con bordo a vista largo per una configurazione decorativa del pavimento

- Informazione sul prodotto -

DURAL



Alluminio / Ottone



APPLICAZIONE:

I profili terminali angolari DUROSOL da 5 mil di Dural sono stati sviluppati appositamente per una configurazione decorativa del pavimento. Grazie ad una superficie a vista larga 5 mm, il profilo può essere impiegato ovunque si voglia creare una fugatura decorativa. Sono indicati per tutti gli ambienti abitativi e lavorativi. Grazie alla loro particolare posizione angolare e ai diversi spessori di materiali possono anche essere utilizzati in ambienti sollecitati in modo continuo ed elevato. Gli speciali profili sono stati concepiti in modo che i carichi presenti vengano scaricati uniformemente al rivestimento e alla base.

Inoltre i profili terminali 5mil DUROSOL creano passaggi e delimitazioni pulite, ad es. tra moquette e parquet. I profili sono adatti sia come protezione di bordi sia come delimitazione di superfici. I profili terminali 5mil DUROSOL sono disponibili anche nella versione pieghevole "Z-Flex".

MATERIALE:

I profili terminali angolari 5mil DUROSOL vengono prodotti nelle seguenti versioni: Alluminio naturale, alluminio anodizzato, alluminio lucidato, ottone naturale, ottone lucidato ("Star" con pellicola protettiva), cromato ("Star" senza pellicola protettiva)

PROPRIETÀ:

I profili terminali 5mil DUROSOL in **alluminio** possono essere impiegati ovunque non si prevedono reazioni chimiche straordinarie. Per evitare la corrosione, è necessario prestare attenzione all'uso dei materiali cementizi. L'alluminio è sensibile ai mezzi alcalini, pertanto i residui di malta, collante per piastrelle o cemento di fugatura deve essere rimosso subito da tutte le superfici a vista. Il profilo deve essere completamente inserito nello strato di contatto. In questo modo si evita la formazione di cavità in cui si può accumulare acqua alcalina.

I profili terminali angolari 5mil DUROSOL in **alluminio anodizzato** sono rifiniti in modo da non

DURAL GmbH

Südring 11

D-56412 Ruppach-Goldhausen

Tel. +49 (0) 2602/9261-0

Fax +49 (0) 2602/9261-50

info@dural.com

Profili terminali angolari con bordo a vista largo per una configurazione decorativa del pavimento

- Informazione sul prodotto -

permettere cambiamenti della superficie. Tuttavia le superfici a vista devono essere protette dai materiali cementizi. I danni possono anche derivare da oggetti raschianti o abrasivi.

I profili 5mil DUROSOL in **ottone** possono anche essere impiegati in attività industriali. Essi resistono a grandi carichi e sono decisamente resistenti alle sostanze chimiche che si creano durante la posa delle piastrelle. Importante: l'ottone si ossida con l'aria, in particolare in caso di elevata umidità. Con il tempo la superficie visibile viene ricoperta di una "patina" (strato di ossido) e cambia, pertanto, il proprio aspetto.

I profili 5mil DUROSOL in **ottone con superficie cromata** sono molto resistenti ai carichi meccanici. Tuttavia non devono entrare in contatto con prodotti contenenti sali o acido fluoridrico, poiché la superficie ne risulta danneggiata. Per non danneggiare l'elevato grado di lucentezza dello strato cromato, la malta e i residui di fugatura devono essere immediatamente rimossi dalla superficie.

Per tutti i prodotti/materiali: l'utilizzabilità relativamente ai carichi meccanici e chimici deve essere verificata accuratamente caso per caso. In generale si devono rispettare le norme del settore universalmente riconosciute!

LAVORAZIONE:

1. Scegliere il profilo terminale angolare 5mil DUROSOL in base allo spessore delle piastrelle.
2. Applicare il collante per piastrelle nell'area di delimitazione con una spatola dentata.
3. Premere e orientare il profilo terminale angolare 5mil DUROSOL nel letto di collante.
4. Spatolare tutta la superficie del piede di fissaggio.
5. Premere saldamente le piastrelle e orientare in modo che terminino a filo con il bordo superiore del profilo. Eseguire la posa completa delle piastrelle.
6. Lasciare una fugatura di circa 1-2 mm con il profilo
7. Colmare completamente lo spazio tra le piastrelle e il profilo con malta per fugature.

MANUTENZIONE:

I profili terminali angolari 5mil DUROSOL non necessitano di manutenzione particolare. Gli strati di ossidazione sui profili in ottone possono essere rimossi con l'ausilio di mezzi di lucidatura. Non è possibile tuttavia una rimozione duratura, poiché questi tendono a formarsi nuovamente. I detersivi non devono contenere acido cloridrico o acido fluoridrico e non devono essere abrasivi.

DATI DEL PRODOTTO:

MATERIALE:	– Alluminio naturale, anodizzato, brillante anodizzato – Ottone naturale – Ottone cromato ("Star" senza pellicola protettiva) – Ottone lucidato a specchio ("Star" con pellicola protettiva)
LUNGHEZZA:	250 cm
LARGHEZZA PIEDE DI APPOGGIO:	5 mm
ALTEZZA:	7 / 9 / 11 / 12,5 mm

DURAL GmbH

Südring 11

D-56412 Ruppach-Goldhausen

Tel. +49 (0) 2602/9261-0

Fax +49 (0) 2602/9261-50

info@dural.com