


Technisches Datenblatt

DURABASE ET-S Dichtband

Referenz	ET-S 120-50
Beschreibung	Dichtbahn zur normgerechten Überdeckung von Stößen sowie Wand- u. Bodenübergängen
Produkt-Gruppe	Mattensystem, Abdichtung
Materialzusammensetzung	Träger: Polypropylen-Vlies - ober- und unterseitig Membrane: Modifiziertes Low Density Polyethylen
Rollenlänge	50 Meter
Breite ca.	120 mm \pm 5 %
Materialstärke ca.	0,6 mm \pm 0,10 mm
Zugfestigkeit	quer: 4,0 MPa, \pm 5 % längs: 12,00 MPa, \pm 5 %
Wasserdruckbeständigkeit	0,5 MPa, \pm 5 %
Wasserundurchlässigkeit	1,5 bar
Temperaturbeständigkeit	-30°C / +90°C
Farbe	gelb, mit Aufdruck
Brandklasse	B2
Zertifikate	ETAG 022-2 geprüft, Prüf-Nr. 2.1/13821/1088.0.1-2017
abP Prüfnummer	P-AB/15403/59-2018
Abbildung	

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich.
Lagerungsempfehlung: bei Raumtemperatur und trocken lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen, Verarbeitung innerhalb von 24 Monaten ab Versandtag.
Die hier dokumentierten Messwerte sind die Mittelwerte aller durchgeführten Qualitätsprüfungen gemäß Prüfanweisungen des Qualitätsmanagement - Handbuchs. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.