




Étant donné que l'utilisation du produit et sa mise en œuvre ne sont pas soumis à notre contrôle, nous dégageons toute responsabilité quant au succès de l'adite mise en œuvre et garantissons donc uniquement la qualité intrinsèque de nos produits, telle qu'elle est mentionnée sur la fiche produit correspondante et dans le cadre de nos Conditions générales de vente et de livraison. Les caractéristiques mentionnées ici ne fournissent aucune garantie quant à l'utilisation concernée. Sous réserve de modifications dues au progrès technique. Les informations techniques supplémentaires fournies lors d'un entretien conseil requièrent une confirmation écrite. La représentation des couleurs dépend de la technique d'impression utilisée et peut varier par rapport aux couleurs originales. Sous réserve de modifications techniques et conceptuelles du produit. Seule la version actuelle de la présente fiche technique accessible à tous sur Internet est valable. La présente fiche technique remplace les précédentes fiches qui perdent leur validité à sa parution.

EXAKT

1/1

Profilé à écrasement pour jonction ou arrêt de revêtements épais

- Informations relatives au produit -



APPLICATIONS:

Profilé variable à écrasement pour jonction ou arrêt de revêtements de même épaisseur ou d'épaisseur différente. Surface non vissée. Profilé en aluminium anodisé disponible dans une grande sélection de couleurs. Embase vissée.

DONNÉES DE PRODUIT:

MATÉRIAU:	Aluminio anodizado plateado, dorado, bronce
LONGUEUR:	90 / 100 / 270 cm
LARGEUR:	38 mm

DURAL SAS

4, Avenue de France

F - 91300 Massy

Tel.: 00.49.26.02.92.61.615/616

Fax: 00.49.26.02.92.61.803

accueil@dural.fr