


Technisches Datenblatt

FLEXIBAL BA

Referenz	FB BA1/25 FB BA3/25 FB BA5/25
Beschreibung	Höhenverstellbares selbstnivellierendes Stelzlager
Anwendung	Balkon - Terrasse - Stelzlager
Höhenverstellbar	BA 1: 47 - 62 mm (millimetergenau) BA 3: 77 - 112 mm (millimetergenau) BA 5: 133 - 165 mm (millimetergenau)
Höhe	BA 1: 47 mm BA 3: 77 mm BA 5: 133 mm
Auflage unten Auflage oben	200 mm 120 mm (Anti-Schock-Gummiplatte: 11 mm)
Neigungsausgleich	5 %
Belastbarkeit	400 kg (je Stütze)
Fugensteg	2 mm
Verlegematerial	ab 2 cm
Material	PPT 20 % (wird mit 80 % Regenerat von Raffinerieanlagen hergestellt)
Betriebstemperatur	-40° bis +75° C
Recyclebar	ja
Resistent gegenüber	Säuren, basische Lösungen und Verwitterung
Brandschutz	Klassifizierung E
Abbildungen	

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich.

Lagerungsempfehlung: bei Raumtemperatur und trocken lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen, Verarbeitung innerhalb von 24 Monaten ab Versandtag. Die hier dokumentierten Messwerte sind die Mittelwerte aller durchgeführten Qualitätsprüfungen gemäß Prüfanweisungen des Qualitätsmanagements. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.