



Profili di separazione e copertura per una posa successiva



- Informazione sul prodotto -



Alluminio, Ottone



Acciaio inox



APPLICAZIONE:

I profili T-FLOOR di Dural sono profili di copertura appositamente realizzati, che collegano rivestimenti di pavimenti attigui, per i quali non ci sono differenze di altezza o sono solo marginali. Grazie alla loro forma a T possono essere installati successivamente senza problemi. L'uso di attrezzi non è necessario. I profili T-FLOOR di Dural vengono semplicemente premuti nella fugatura riempita di silicone. Le differenze tra i rivestimenti per pavimenti non hanno alcuna importanza. T-FLOOR collega ceramica e parquet, pietra naturale, calcestruzzo o laminato. I bordi vengono coperti in modo che le aree marginali del rivestimento non possano essere danneggiate.

I profili T-FLOOR in alluminio e ottone sono disponibili anche nella versione flessibile Z-Flex.

MATERIALE:

T-FLOOR è disponibile nelle seguenti versioni: alluminio naturale e alluminio anodizzato; ottone naturale; ottone lucidato ("Star" con pellicola protettiva); ottone cromato ("Star" senza pellicola protettiva); acciaio inox lucidato e rifinitura fine ("Star" con pellicola protettiva).

PROPRIETÀ:

I profili T-FLOOR in **alluminio** possono essere impiegati ovunque non si prevedono reazioni chimiche straordinarie. Per evitare la corrosione, è necessario prestare attenzione all'uso dei materiali cementizi. L'alluminio è sensibile ai mezzi alcalini, pertanto i residui di malta, collante per piastrelle o cemento di fugatura deve essere rimosso subito da tutte le superfici a vista. Il profilo deve essere completamente inserito nello strato di contatto. In questo modo si evita la formazione di cavità in cui si può accumulare acqua alcalina.

I profili T-FLOOR in **alluminio anodizzato** sono rifiniti in modo da non permettere cambiamenti della superficie. Tuttavia le superfici a vista devono essere protette dai materiali cementizi. I danni possono derivare da oggetti raschianti o abrasivi.

DURAL GmbH

Südring 11

D-56412 Ruppach-Goldhausen

Tel. +49 (0) 2602/9261-0

Fax +49 (0) 2602/9261-50

info@dural.com

Profili di separazione e copertura per una posa successiva

- Informazione sul prodotto -

I T-FLOOR in **ottone** sono indicati per l'uso di contesti domestici e industriali. Essi resistono a grandi carichi e sono decisamente resistenti alle sostanze chimiche che si creano durante la posa delle piastrelle. Importante: l'ottone si ossida con l'aria, in particolare in caso di elevata umidità. Con il tempo la superficie visibile viene ricoperta di una "patina" (strato di ossido) e cambia, pertanto, il proprio aspetto.

I profili T-FLOOR **acciaio inox** sono particolarmente indicati per le aree sottoposte ad elevate sollecitazioni di sostanze chimiche e acidi. Anche a livello meccanico questi profili tengono testa alle sollecitazioni più elevate. I profili in acciaio inox vengono utilizzati ad es. nell'industria alimentare, negli ospedali, nelle piscine e nelle fabbriche di birra.

Per tutti i prodotti/materiali: l'utilizzabilità relativamente ai carichi meccanici e chimici deve essere verificata accuratamente caso per caso. In generale si devono rispettare le norme del settore universalmente riconosciute!

LAVORAZIONE:

1. Pulire le camere di fugatura (almeno 7 mm di profondità).
2. Colmare le camere di fugatura con silicone ad un componente.
3. Premere il profilo T-FLOOR in profondità nella fugatura, finché non poggia completamente sul rivestimento del pavimento.
4. Rimuovere il silicone fuoriuscito dai bordi con del detergente.

MANUTENZIONE:

I profili T-FLOOR non necessitano di manutenzione particolare. Gli strati di ossidazione possono essere rimossi con l'ausilio di mezzi di lucidatura. Tuttavia non è possibile una rimozione permanente. I detergenti non devono contenere acido cloridrico o acido fluoridrico e non devono essere abrasivi.

DATI DEL PRODOTTO:

MATERIALE:	<ul style="list-style-type: none">- Alluminio naturale- Alluminio anodizzato (argento, oro, titanio)- Ottone naturale- Ottone lucidato a specchio („Star“ con pellicola protettiva)- Ottone cromato („Star“ senza pellicola protettiva)- Acciaio inox naturale- Acciaio inox Limatura fine (240 K, Mat V2A), („Star“ con pellicola protettiva)- Acciaio inox brillante (Mat. V2A), („Star“ con pellicola protettiva)
LUNGHEZZA:	100 cm (Alluminio, Ottone) / 250 cm (Alluminio, Ottone, Acciaio inox)
LARGHEZZA PIEDE DI APPOGGIO:	14 / 25 mm
ALTEZZA:	7 mm (Alluminio, Ottone), 7 mm (Acciaio inox), 8 mm (Ottone cromato)

DURAL GmbH

Südring 11

D-56412 Ruppach-Goldhausen

Tel. +49 (0) 2602/9261-0

Fax +49 (0) 2602/9261-50

info@dural.com