

TI-SHELF

1/2

Repisas embaldosables de acero inoxidable para duchas, baños y salones

- Instrucciones de instalación -



GENERALIDADES

Si necesita indicaciones generales, consulte en Internet la información sobre el producto TI-SHELF, en www.dural.de.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

La instalación de las repisas TI-SHELF se realiza durante la colocación de las baldosas mediante la cimentación de las chapas perforadas en el pegamento para baldosas.

1. Tratar el soporte de la forma que sea necesaria para colocar las baldosas.
2. Aplicar el pegamento para baldosas con una espátula dentada adecuada al tamaño de estas y empezar a colocar las baldosas.
3. Apoyar la TI-SHELF sobre el borde superior de la baldosa inferior y cimentar bien la chapa perforada en el pegamento para baldosas.
4. Seguir colocando baldosas teniendo en cuenta que se deberá entallar la siguiente baldosa superior en el área de la repisa TI-SHELF
5. Cortar a la medida el elemento decorativo y pegarlo con pegamento para montaje alejado con una ligera inclinación de la pared.
6. Sellar con silicona las juntas de unión a la pared. Cerrar la junta en el borde delantero con Flexfuge.

Los modelos TS-DNG y TS-DNS también pueden instalarse posteriormente, tras la colocación de las baldosas. Para ello, retirar con cuidado la junta sin dañar un posible sellado mixto. Rellenar la junta con silicona abundante e introducir la TI-SHELF tan a fondo como sea posible en la junta.

DURAL



TI-SHELF DRG



TI-SHELF DRS



TI-SHELF DNG



TI-SHELF DNS



TI-SHELF RE



TI-SHELF BV



TI-SHELF TZ



TI-SHELF FE

PERFIL IBERIA

c/. Grecia, 1

E-12540 Villareal (Castellon)

Tel.: +34 964 53 69 33

Fax: +34 964 53 68 33

dural1@perfiliberia.es

Repisas embaldosables de acero inoxidable para duchas, baños y salones

- Instrucciones de instalación -

Retirar la silicona sobrante. Cortar a la medida el elemento decorativo y pegarlo con pegamento para montaje (p. ej. DURA FIX) alejado con una ligera inclinación de la pared. Insertar hasta el tope la TI-SHELF en la junta. Fijar e impermeabilizar la unión a la pared con silicona. Cerrar la junta en el borde delantero con Flexfuge.

ATENCIÓN

TS-DNG y TS-DNS solo pueden emplearse para aplicaciones de esquina. No es posible el montaje en plano debido a la falta de estabilidad. Si se colocan en una superficie que esté fuera de la zona embaldosada, pueden atornillarse estas TI-SHELF al soporte y enlucirse el reborde.




Las repisas de la serie TI-SHELF están fabricadas en acero fino inoxidable de alta calidad. El acero fino V2A es resistente a pegamento para baldosas, material de juntas o productos para eliminar restos de cemento que pueden quedar durante la instalación. No obstante, se recomienda limpiar a fondo inmediatamente la zona con agua limpia.

CUIDADOS

Las repisas TI-SHELF no requieren ningún cuidado especial más allá del habitual para duchas. La limpieza debe realizarse con un producto neutro para limpieza doméstica sin aplicar esfuerzos mecánicos.

AVISO

No es posible tener en cuenta cada eventualidad que pueda ocurrir durante la instalación. Estas instrucciones tienen únicamente un carácter orientativo y deberán adaptarse en casos individuales a las condiciones del lugar en concreto. Por regla general deben observarse los códigos prácticos aceptados. Lo siguiente es válido para todos los productos/materiales: la utilidad respecto a las cargas mecánicas y químicas debe comprobarse minuciosamente en cada caso concreto antes de proceder a la instalación.



TI-SHELF DRG



TI-SHELF DRS



TI-SHELF DNG



TI-SHELF DNS



TI-SHELF RE



TI-SHELF BV



TI-SHELF TZ



TI-SHELF FE

PERFIL IBERIA

c/. Grecia, 1
E-12540 Villareal (Castellon)
Tel.: +34 964 53 69 33
Fax: +34 964 53 68 33
dural1@perfiliberia.es